

TELECAMERE IP APOIP-MB2



Come ordinare:

APOIP-MB2

Cod. 904025

Descrizione:

Piccola Telecamera IP per interno/esterno con un grado di protezione IP66. Doppia possibilità di alimentazione: 12 Volt oppure POE.

Risoluzione immagine fino a **2,0 MP 25fpf@1080p (1920x1080)**. Visione notturna grazie ai **32 LED IR integrati**. Lente da 3.6 mm ad ampio raggio, senza perdita di dettagli. Dotata del nuovissimo sensore Sony Exmor chip che garantisce immagini con colori vivi e nitidi.

Filtro IR meccanico di ultima generazione "super silent". Conforme allo standard OnVif 2.0 e compatibile con la maggior parte degli NVR in commercio.

Doppio flusso video: HD per registrazione e visione su NVR, SD per visione mobile. Web server integrato. Dimensioni compatte: 160 mm compresa staffa. Colore bianco.

Caratteristiche

- *Sensore CMOS Exmor da 2,0 Megapixel*
- *Obiettivo da 3,6 mm.*
- *Compressione video H.264 e MJPEG.*
- *Risoluzione: Max 25fps@1080P(1920x1080) FULL HD.*
- *Lente da 3.6 mm ad ampio raggio, senza perdita di dettagli grazie alla risoluzione 1080p*
- *32 led infrarossi che garantiscono una distanza massima dell'illuminazione di 20 metri.*
- *Filtro ICR di tipo meccanico di ultima generazione.*
- *Supporta sia l'alimentazione diretta a 12 Volt che il POE (Power Over Ethernet).*
- *Dual Stream: HD per registrazione e visione su NVR, SD per visione mobile.*
- *Certificazione ufficiale ONVIF 2.0.*
- *Grado di protezione IP66.*

Distribuito da:

Tervis S.r.l.

terza strada località Macchiareddu
casella postale 67
09032 Assemini (Ca)

tel. 070 247275
fax 070 247002
e-mail: info@tervis.it www.tervis.it

TELECAMERE IP APOIP-MB2

Generale	Sensore immagine	1/3" 2Megapixel Exmor CMOS
	Pixels	1920(H)x1080(V)
	Sistema di scansione	Progressivo
	Shutter elettronico	Automatico/Manuale, 1/3~1/10000s
	Illuminazione minima	0.1Lux/F1.2 (Colore), 0.01Lux/F1.2(B/N);0Lux/F1.2(IR attivi)
	Rapporto segnale/rumore	> 50dB
Telecamera	Illuminazione IR	32 LED fino a 25/30 metri di distanza
	Giorno/Notte	Automatico / Colore / Bianco e nero
	Compensazione luce posteriore	BLC / HLC / DWDR
	Bilanciamento bianco	Automatico
	Controllo guadagno	Automatico / Manuale
	Riduzione rumore	2D
	Zona privacy	Fino ad un massimo di 4 aree
	Lente	3,6 mm
	Angolo di visione	70°
Video	Compressione	H.264 / MJPEG
	Risoluzione	1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / CIF(352x288)
	Frame rate	Main stream: 1080P/720P(1 ~ 25/30fps) Sub stream: D1/CIF(1 ~ 25/30fps)
	Bit rate	H.264: 32K ~ 8192Kbps, MJPEG: 32K ~20480Kbps
	Rete	Ethernet
Protocolli		IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
ONVIF		Conforme ONVIF Ver. 2.0
Utenti contemporanei		10 Utenti
Smartphone		iPhone, iPad, Android, Windows Phone
Ambiente		Alimentazione
	Consumo	< 6 W
	Temperatura di esercizio	10°C~+60°C, 10%~90%
	Grado di protezione dell'involucro	IP66
	Dimensioni	Φ63.5mmx160mm
	Peso	400 gr.