


tom

mario nanni 2006




sistema di illuminazione per interni IP20 composto da un faretto orientabile su tre assi, montato su binario 230V o 12V. è disponibile nelle finiture in alluminio ossidato nero o bianco/argento. monta lampade con attacco G53, led AR111, GU5,3/led GU5,3, GX8,5 ed E27 halopar. esiste anche la versione tom a ginocchio in cui è previsto un braccio a L che dà la possibilità di inclinarsi di 180° in modo da ottenere una luce radente lungo le superfici verticali nascondendo il corpo illuminante.

lighting system for interiors IP20 made up of a spotlight adjustable on three axis, fitted on 230V or 12V track. it is available in black or white/silver oxidized aluminium finish. fits lamps with G53, led AR111, GU5,3/led GU5,3, GX8,5 and E27 halopar sockets. a 'knee-shaped' version is also available: it has an L-shaped arm that makes it possible to tilt the lamp by 180°, so as to obtain a grazing light on the vertical surfaces hiding the light fitting.

nome prodotto product name	tom
progettista e anno designer and year	mario nanni 2006
codice prodotto product code	F7.182.03
descrizione	tom track halo (colore nero con adattatore nero)
description	tom track halo, black, black adapter

caratteristiche / specifications

tipo di sorgente	alogeno
type of source	halogen
tipo di installazione	binario
type of installation	track
peso weight (Kg)	0.55
materiale	alluminio
material	aluminium
trattamento/colore	anodizzato nero opaco
treatment / colour	anodised matt black
grado protezione IP IP protection grade	IP20
marcature labelling	CE 
dimensioni d'ingombro overall dimensions (mm)	288x147x116


ottiche-diffusori / lenses-diffusers

emissione luce	diretta, d'accento
light output	direct, accent

lampade / lamps

classificazione ILCOS ILCOS classification	HMGS
tipo di portalamпада type of lampholder	G53
potenza power (W)	75
n° di lampade no. of lamps	1

caratteristiche elettriche / electrical specifications

trasformatore	incluso
transformer	included
tipo di alimentatore type of power supply unit	ECC
tensione di alimentazione supply voltage (V)	240
frequenza di alimentazione supply frequency (Hz)	50 / 60
classe di isolamento insulation class	

note / notes

la lampada è orientabile su tre angoli di 120° 355° 120°

the spotlight can be directed on three angles of 120° 355° 120°

accessori / accessories

codice prodotto product code	F9.001.11
descrizione description	porta accessori nero accessory carrier black
codice prodotto product code	F9.001.21
descrizione description	filtro uv trasparente transparent uv filter
codice prodotto product code	F9.001.22
descrizione description	filtro uv sabbiato frosted uv filter
codice prodotto product code	F9.001.23
descrizione description	filtro ir ir filter
codice prodotto product code	F9.001.25
descrizione description	lente fresnell fresnell lens
codice prodotto product code	F9.001.27
descrizione description	lente diffondente diffusing lens
codice prodotto product code	F9.001.31
descrizione description	frangiluce nido d'ape honeycomb louver